

小型冷却塔用総合水処理剤

コントライム[®]・ミニ#30

コントライム[®]・ミニ#30SP

コントライム・ミニ#30、#30SPは空調用小型冷却塔向けの総合水処理剤です。冷却塔の水槽に沈めておくだけで、冷却水系に発生する障害を総合的に防止するクリーンキーパーで、除菌効果も併せて発揮します。

コントライム・ミニ#30は、スライム・スケール・腐食の各障害を防止する総合水処理剤です。

コントライム・ミニ#30SPは、強力なスケール防止剤です。水質の悪い地域、高濃縮運転の冷却塔、スケール障害を起こしたことのある冷却水系にコントライム・ミニ#30と併用します。スケール防止効果が一段と強化され、相乗効果によりスライム・スケール・腐食の防止に優れた効果を発揮します。

●コントライム・ミニ#30の性状・成分・荷姿

外観	淡黄褐色透明液体	pH	4.2±0.5
主成分	非ハロゲン系特殊有機化合物	比重	1.05
	特殊有機カルボン酸 アゾール化合物	荷姿	500g専用ポリ容器 10本入りダンボール箱

●コントライム・ミニ#30SPの性状・成分・荷姿

外観	黄褐色透明液体	比重	1.10~1.15(20℃)
主成分	有機カルボン酸重合体	荷姿	500g専用ポリ容器 10本入りダンボール箱
pH	1.4		



●コントライム・ミニ#30、#30SPの特徴

①3つの障害を同時に解決します。

ミニ#30単独またはミニ#30SPの併用で、スライム・スケール・腐食の各障害を同時に防止します。特に、ミニ#30SPはスケール防止に優れた効果を発揮しますので、ミニ#30との併用で相乗効果が得られます。銅チューブの防食も万全です。

②冷却塔水槽に沈めておくだけでメンテナンスフリーです。

ミニ#30、ミニ#30SPは特殊フィルターの仕事で、中の薬液を微量かつ均一に冷却水中に溶出し続けますので、ムラのない薬効が得られます。

●コントライム・ミニ#30、#30SPの使用方法

1. 使用基準

ミニ#30、ミニ#30SPは100RT以下の小型冷却塔にご使用下さい。この場合、30RTの冷却塔(保有水量350L)に1本ご使用下さい。保有水量の多い場合は2本、また角型冷却塔の場合は、20RTに1本ご使用下さい。



有効期間は、1日8時間運転の冷却塔で約3ヶ月、連続運転の冷却塔で約2ヶ月です。

2. ミニ#30SPの併用

水質の悪い地域や高濃縮運転の冷却塔では、スケールに起因するトラブルを防止するため、必ずミニ#30SPを併用下さい。

3. 投入方法

- ① 容器の外キャップを取りはずします。
- ② 口金中央のプルトップ式「ゴムツマミ」を、下図の矢印の方向に引っ張り抜き取って下さい。その際、「ゴムツマミ」の引っ張る方向にはご注意ください。
- ③ 片方についても①、②と同じ操作を行い、冷却塔の水槽に沈めて下さい。吸い込みの心配がある場合には、両端にヒモを掛け固定して下さい。



●効果を倍増させる方法

中性洗剤で冷却水系を洗浄した後、コントライム・ミニ#30、#30SPを使用すれば、その優れた効果が十分に発揮できます。

●ご使用前に必ず「化学物質等安全性データシート」(MSDS)をお読み下さい。

DAS ダイアアクアソリューションズ株式会社
URL: <http://www.dia-aqua.co.jp/>

本社・東京営業所 〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1(有楽町電気ビル南館 5F)
TEL.(03)5224-4871 FAX.(03)5224-4873
大阪営業所 〒541-0042 大阪市中央区今橋 4-4-7(京阪神淀屋橋ビル 8F)
TEL.(06)6229-5600 FAX.(06)6229-7755
福岡営業チーム 〒821-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-11-5(アサコ博多ビル)
TEL.(092)451-3510 FAX.(092)481-1909

取扱店名・工事店名

■性能・仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。